





Indicador / Indicateur / Indicator

10000 div
TC 091476001 

VA1

Válido para metrología legal
Homologué en métrologie légale
It can be used with legal metrology



Ref: VVA1

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Carcasa INOX • Dígitos de 20mm • Homologación a 10000 divisiones OIML clase III • Escalón de 1uV • Pesa camiones / Peso tara / Pesa ejes • Display alfanumérico de 4 líneas por 20 caracteres • Doble salida de datos RS232 para conexión a PC e impresora • Taras, matrículas, productos, clientes y proveedores memorizados • Hasta 1000 pesadas en histórico • Memoria de camiones en tránsito e histórico, detección de primera y segunda pesada • Base de datos configurable • Sincronización de la base de datos con el PC • Conexión a teclado de PS/2 (teclado de PC) • Reloj-calendario integrado | <ul style="list-style-type: none"> • Boîte Inoxydable • Affichage à LED 20 mm • Homologation à 10000 divisions OIML classe III • Échelon 1µV • Pèse camions / poids-tare / poids-axes • Afficheur alphanumérique avec 4 lignes à 20 caractères • Double sortie de données RS232 pour branchement pc et imprimante • Tares, plaques, produits, clients et fournisseurs mémorisés • Jusqu'à 1000 pesées en historique • Détection automatique de la première et la seconde pesée • Base de données configurable • Synchronisation de la base de données avec le PC • Branchement à clavier Ps2 (Clavier de PC AZERTY) • Horloge-calendrier intégré | <ul style="list-style-type: none"> • INOX shell • Display LED 20mm & Alphanumeric 4 lines with 20 characters per line • Approval up to 10000 divisions OIML class III • Minimum input voltage per verification scale • interval 1uV • Truck-weighing indicator • Double RS232 interface • Tares, plates, products, customers and suppliers in memory • Up to 1000 weighs on memory • Open weighing operations and log • Auto detect first and second weighing • Data base customizable • Data Base and PC synchronize • PS/2 interface (PC keyboard) • Clock-calendar included |
|---|--|---|

OPCIONES

- Salida de datos RS485
- Salida de datos RF
- Salida de datos a Repetidor
- Adicional ethernet
- Batería externa
- Alimentación 110 V ac

OPTIONS

- Sortie données RS485
- Sortie données RF
- Sortie données à répéteur
- Sortie données Ethernet
- Option batterie (extérieure)
- Tension d'alimentation 110 V ac

OPTIONS

- RS485 interface
- RF interface
- Repeater output
- Ethernet interface
- Battery external
- Power supply 110 V ac

Clase de Precisión	Classe de précision	Accuracy Class	
Número de escalones	Nombre d'intervalles	Number of verif. scale intervals	≤ 10000
Tensión de excitación de la célula	Tension d'excitation du capteur	Load cell excitation voltage	8 Vdc
Margen de tensión de señal para carga muerta	Marge de tension de signal pour charge morte	Signal voltage for dead load	0 ÷ 16 mV
Escalón mínimo de verificación	Échelon min. de vérification	Min input voltage for interval	1 µV
Rango de tensión de medida	Rang de tension d'utilisation	Measuring voltage range	10 ÷ 24 mV
Rango de resist. de la célula	Rang de résist. du capteur	Load cell impedance range	40 ÷ 2000 Ω
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature range	-10° / +40°C
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Power supply	110 ÷ 220 Vac
Tensión de aliment. (batería)	Tension d'aliment. (batterie)	Power supply (battery)	12 ÷ 24 Vdc
Sistema sense	Système sense	Sense system	Disponible / Disponible / Available
Longitud max. cable 4 hilos	Longueur du câble à 4 fils	Load cell cable length (4 wires)	5m / mm
Longitud max. cable 6 hilos	Longueur du câble à 6 fils	Load cell cable length (6 wires)	ilimit. / illimité / no limit