



Indicador / Indicateur / Indicator

VVBASIC

Ref: VV-BASIC

- Carcasa INOX
- Dígitos LED de 20mm
- 10000 Divisiones
- Escalón de 1uV
- Peso Tara
- Cuentapiezas
- Salida de datos RS232 para conexión a PC o Impresora
- Idiomas: Español, Inglés, Francés, Italiano y Portugués
- Protocolos, cabecera de ticket y scroll programable
- Tara manual y rápida
- Dispositivo de bloqueo de tara
- Códigos numéricos
- Repetición de ticket
- Autoacumulación

- Boîte Inoxydable
- Affichage à LED 20mm
- 10000 divisions
- Échelon 1µV
- Poids Tara
- Compte pièces
- Sortie données RS232 pour branchement PC et imprimante
- Langues: Français, Espagnol, Anglais, Italien, Portugais
- Protocoles
- Entête du ticket et scroll programmable
- Tare, tare manuelle, tare engagée
- Codes numériques
- Répétition du ticket
- Auto-accumulation

- INOX shell
- Display LED 20mm
- 10000 Divisions
- Minimum input voltage per verification scale interval 1uV
- Weight - Tare
- Counting indicator
- RS232 interface
- Languages: Spanish, English, French, Italian & Portuguese
- Protocols
- Programmable head ticket and scroll
- Manual and fast tare
- Blocking tare
- Numeric codes
- Ticket repetition
- Auto accumulate

OPCIONES

- Opción Batería Interna o Externa
- Salida de datos RS232 y RS485
- Panelable
- Opción IP65
- Adicional Reloj-Calendarario

OPTIONS

- Batterie (intérieure/extérieure)
- Sortie RS232 et RS485
- Panneau Inox
- IP65
- Ajout horloge-calendrier

OPTIONS

- Battery (internal/external)
- Additional output RS232 and RS485
- Inox Panel
- Clock-calendar
- IP65



Ref: VVBASIC/MARCO

Opción Panelable / Panneau Inox / Inox panel



Ref: VV-BASIC/BAT

Batería Interna / Batterie intérieure / Battery internal

Clase de Precisión	Classe de précision	Accuracy Class	III / IIII
Númer de escalones	Nombre d'intervalles	Number of verif. scale intervals	≤ 10000
Tensión de excitación de la célula	Tension d'excitation du capteur	Load cell exitation voltage	8 Vdc
Margen de tensión de señal para carga muerta	Marge de tension de signal pour charge morte	Signal voltage for dead load	0 ÷ 16 mV
Escalón mínimo de verificación	Échelon min. de vérification	Min input voltage for interval	1 µV
Rango de tensión de medida	Rang de tension d'utilisation	Measuring voltage range	10 ÷ 24 mV
Rango de resist. de la célula	Rang de résist. du capteur	Load cell impedance range	40 ÷ 2000 Ω
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature range	-10° / +40°C
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Power supply	110 ÷ 220 Vac
Tensión de aliment. (batería)	Tension d'aliment. (batterie)	Power supply (battery)	12 ÷ 24 Vdc
Sistema sense	Système sense	Sense system	Disponible / Disponible / Available
Longitud max. cable 4 hilos	Longueur du câble à 4 fils	Load cell cable legth (4 wire)	5m / mm
Longiduf max. cable 6 hilos	Longueur du câble à 6 fils	Load cell cable legth (6 wire)	ilimit. / illimité / no limit